

NCC製ウォータークーラーモデル変更のご案内

発行日:2026年6月吉日

この度弊社(有)日本コントロールス・カンパニー製ウォータークーラーにおいて、モデル変更が発生しましたのでご連絡致します。約21年販売続けておりました「N25S型」ですが、2030年より新しいフロン規制が始まる事により、構造の見直しの必要が発生しモデル変更を行う事となりました。

26年7月納入分より順次新型での納入が始まりますので、納期順にて改正図を出図しておりますので、旧図との差し替えをお願い致します。

主要の変更点は以下の通りとなります。

- ・自然冷媒ガス対応への内部構造対応（自然冷媒ガスの採用は時機を見て、2030年までに対応予定）
- ・冷水出口2口（噴水口、グラスフィルター）⇒1口（噴水口）への変更（ただし差込出来るグラスフィルターを付属し、コップ取水にも対応）
- ・上記冷水出口変更に伴い、電磁弁位置をタンク入口側に変更。（高水圧に対する噴水飛び過ぎを抑制出来ます。）

以上変更点はありますが、船舶用特有のステンレス製は対応し、ラインナップには従来通り「異電圧対応」「フィルター内蔵式」「殺菌器内蔵式」のご用意があります。

つきましては、下記仕様比較をご確認頂きたく、宜しくお願い致します。

SD-N25S / SD-N30S 主要仕様比較

項目	SD-N25S (旧型)	SD-N30S (新型)	変更有無
外形寸法(W)	345mm	360mm	有
外形寸法(D)	330mm	325mm	有
外形寸法(H)	947mm	947mm	無
冷却能力	23L/h	23L/h	無
給水方式	押しボタン・足踏みペダル	押しボタン・足踏みペダル	無
グラスフィルター	単独設置	付け替え式	有
製品質量	23kg	25kg	有
圧縮機出力	130W	110W	有
定格消費電力	230/245W	225/243W	有
運転電流値	3.6/3.3A	3.3/3.2A	有
冷媒封入量	105g	115g	有
給水電磁弁取付位置変更	噴水口側	給水口側	有
取付脚寸法 (W×D)	W397×D245	W410×D250	有
取付穴ピッチ (幅)	367mm	380mm	有
取付穴ピッチ (奥行)	150mm	150mm	無
底面から給排水接続口までの高さ	446mm	475mm	有

【補足事項】

- ・SD-N30SはSD-N25Sの後継機種です。
- ・旧型ではグラスフィルターが単独設置されていましたが、新型では噴水口にグラスフィルターを差し込む構造に変更となります。グラスフィルターを噴水口に差し込むだけで簡単に切り替えることが出来ますので、お客様の好みに合わせて使用いただくことが可能です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
- ・振動試験および殺菌能力試験検証済み

有限会社 日本コントロールス・カンパニー 営業課
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-18
[TEL:03-5298-2332](tel:03-5298-2332) [FAX:03-5298-0362](tel:03-5298-0362)