

## 船舶用ウォータークーラー(殺菌装置内蔵型) **NEW!**

2030年の新フロン規制に対応するため、この度機器のモデルチェンジを行いました。自然冷媒ガスへの対応を念頭に構造を変更し、新機種となっております。船舶仕様としてのステンレス製を保持し、世界各国仕様に対応出来る電源仕様、従来通りフィルター内蔵型、殺菌器内蔵型が選択できます。また取水口が噴水口の1個に変更となりますが、差込型グラスファイラーを付属し、利用状況により「噴水型」「グラスファイラー型」の選択が出来ます。



船舶用として外装を全てステンレスにすることで、極めて高い耐食性を備えています。

飲料水の不純物を取り除く清水フィルター内蔵仕様を選べます。

万が一の健康被害を防ぐ紫外線殺菌装置の内蔵仕様も用意しています。(26年5月に日本食品分析センターによる殺菌能力試験を実施済。大腸菌を99.999%以上死滅効果を確認)

船舶のあらゆる電源仕様 (AC100V~220V50/60Hz) に対応した商品を揃えています。

取水口を噴水口1個に。差込型グラスファイラーを付属し、利用状況に応じて選択できる方式に変更。

差込型グラスファイラー



その他オプションで、「水飛び撥ね防止のウォーターシェード」、「船体固定用の背面金具や溶接用取付脚」、「旧型との入れ替えが容易となる取付ピッチ調整用アタッチメント」のご用意があります。

型式	SD-N30S-G	SD-N30S-F2G	SD-N30S-S2F2G
電圧	AC100/110/115/220V 1φ 50/60Hz		
冷却能力	23L/h (給水温度:20℃・冷却水温度:12℃)		
外形寸法	(W)360×(D)325×(H)947		
重量	25kg	26.5kg	27.5kg
オプション装備品	無し	清水フィルター	清水フィルター+殺菌装置



(有)日本コントロールス・カンパニー

本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-18東信お茶の水ビル7F  
TEL:03-5298-2332 FAX:03-5298-0362 ホームページ：<https://www.ncc.jp.com>